



厚洵®
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

DF3415 消泡剂

化学组成

DF3415 是 100%活性的液体消泡剂，在高效力，持久性和相容性等方面达到最优化，相容性好，入水乳化彻底，不浮油，用于水性油墨、光油、玻璃抛光清洗液、金属加工等方面。

应用

DF3415 消泡剂具有良好的贮存稳定性，非常适合运用于恒量计算技术。在酸碱环境中以及极端温度、压力环境下，具有快速消泡且效能持久。

本产品适用丙烯酸、醋酸乙烯、醋丙、苯丙、共聚物等乳化涂料、树脂、粘合剂。还可用于洗涤剂、农用喷雾、污水处理。

技术参数

外观	乳白色不透明液体
含水率	≦0.5%
相容性	溶于水
密度	0.875kg/L

建议用量

在涂料配方中，100KG 涂料、油墨中加 0.2-0.5%的 DF3415 即可有效消泡。它可以直接加入，也可以用水稀释后加入，一半加量在颜料研磨之前加入以抑制泡沫产生，剩下的配漆阶段加入。

包装&存储

未开封的原包装中保存 24 个月。超过储存期的产品，经检验合格后可继续使用。容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。包装规格：25KG / 180KG。