



## HH<sup>®</sup>2033 水性超分散剂

### 化学组成

水性高分子嵌段聚合物。

### 应用

HH<sup>®</sup>2033 水性润湿分散剂用于水性涂料的润湿分散剂，特别适用于含树脂与不含树脂的颜料浓缩浆。用于有机和无机颜料。本产品不含 APEO，不含有 VOC。

#### HH<sup>®</sup>2033 水性润湿分散剂特性：

1. 特别适用于含树脂和不含树脂的颜料浓缩浆。
2. 用于有机和无机颜料。
3. 优异的着色力，非常显著的降粘效果。
4. 良好的色浆储存稳定性。

### 技术参数

|      |          |
|------|----------|
| 外观   | 透明液体     |
| PH 值 | 5-7      |
| 活性成份 | 100      |
| 溶剂   | 水、醇、醚类溶剂 |

### 建议用量（颜料量%）

|      |         |
|------|---------|
| 添加量  | 透明液体    |
| 无机颜料 | 5-30%   |
| 有机颜料 | 20-70%  |
| 碳 黑  | 40-120% |

\*、共研磨的推荐添加量：0.5-2.0%（（具体添加量请做阶梯实验））

### 典型应用



厚洹<sup>®</sup>  
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

- 颜料浓缩浆用于生产
- 汽车漆（腻子 and 底漆）
- 工业涂料
- 柔印和凹印油墨
- 喷墨墨水
- 木器和家具涂料

## 使用方法

配料时按此顺序直接加入去离子水、树脂、分散剂分散搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

## 包装&存储

1\*25kg\1\*200kg 桶装；储存于 4-40° C 的阴凉干燥环境，可以有至少 6 个月的储存期。