



厚洵®
HOUHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH®2690 水性超分散剂

化学组成

HH®2690 水性超分散剂，是一种通过可逆加成—断裂链转移，自由基聚合 (RAFT) 合成的疏水-亲水双亲型丙烯酸嵌段聚合物。

应用

HH®2690 分散剂特别适合有机、无机颜料、粉体的分散，且与众多水性树脂体系、醇醚类溶剂表现出广泛的相容性。研磨时间短，可研磨纳米级别浆料；粘度低、显色性能优、热储存稳定性好。

分散的浆料适用性广泛，研磨涵盖有机、无机颜料、其它比重大的无机粉体、填充料的分散，是生产有、无树脂体系颜料浓缩色浆、无机物粉体水性浆料的优秀分散剂。

本产品不含 APEO，不含有 VOC。

技术参数

外观	清澈浅色粘稠状透明液体
粘度	25℃ 测涂四号杯>350”
PH 值	8
分子量	约 20000
溶剂	去离子水、乙醇、DPM
VOC	不含有
固体含量	50
胺值	约 20 mg KOH/g

使用方法

配料时按此顺序直接加入去离子水、树脂、分散剂分散搅拌，然后加入颜料分散、研磨。

包装&存储

1*25kg\1*125kg 桶装；水性非危险品类，在阴凉干燥环境下存放，常温未开封自生产之日起保质期 12 个月。