



厚洹®
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH®2681 水性超分散剂

化学组成

HH®2681 水性超分散剂含有羧基的大分子量水性丙烯酸共聚物，无 VOC。

应用特点

HH®2681 水性超分散剂用于生产高固低粘液体浆料，优秀的着色力，良好的色浆储存稳定性。

适用于有树脂和无树脂分散的有机、无机粉体湿法研磨，用于水性涂料体系、印刷油墨和胶粘剂，水性工业漆与木器漆、墨水、农药等领域的润湿分散。

技术参数

外观	淡黄色液体
PH 值	7-8
固体含量	40%
溶剂	水
粘度(25℃)	60 秒(涂 4#杯)
离子特性	阴离子型

推荐用量

	无树脂研磨（颜料量%）	有树脂研磨（配方量%）
无机颜料的	5.0~10.0%	2~3%
有机颜料、炭黑	20~50%	3~5%

*、具体添加量请做阶梯实验。

使用方法

按照顺序加入去离子水、分散剂、消泡剂、树脂等分散均匀，再加入粉体分散均匀研磨。

包装&存储

1*25kg 或 1*200kg，可依照客户要求制定包装规格。常温存放，24 个月，未开封。低温状态下（-10 度）依然流动性佳。非危险品类运输。

说明：本资料的产品、数据或信息在不侵犯第三方知识产权下使用，我们不提供任何形式的担保，明示或暗示的保证，包括适销性或针对特定用途的担保。我们保留因科技发展或深入研发而作出更改的权利。