



厚洹[®]
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

PUR-2150 增稠剂

产品介绍:

PUR-2150 属非离子缔合型聚醚类聚氨酯增稠流平剂，特别赋予水性涂料，水性油墨、水性丙烯酸树脂和粘合剂优异的流动性和流平效果。

典型特性:

- | | |
|----------|----------------------|
| 1. 组成: | 聚醚型聚氨酯 |
| 2. 外观: | 浅白色微浊液体，温度降低时呈浑浊粘稠液体 |
| 3. 非挥发份: | 50±1% |
| 4. 溶剂: | 二乙二醇单丁醚和水 |
| 5. PH: | 6.0±1 (1%水溶液) |
| 6. 粘度 | ≤5000 (Mpa. s, 25℃) |

独特性能:

1. 显著提高涂料产品的罐内状态及施工流平性能。
2. 对各种水性油墨苯丙类树脂、涂料、粘合剂均有优异的流平性能。
3. 极佳的漆膜丰满度、遮盖率、耐水性。

使用建议:

1. 建议用量: 0.2-1.0% (体系总量)。
2. 可直接加入或用适量水、丙二醇稀释后加入。
3. 边搅边缓缓加入，达到适当的流平效果为止。
4. 在偏酸 (或碱) 性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解。

包装规格:

120 kg

使用安全:

本品切忌进入口、鼻、眼中，如进入需用大量清水冲洗，严重时请速就医。

储存条件:

本品为非易燃易爆危险品，应储存于 5-40℃ 通风干燥环境，避免暴晒、冷冻：用后应密闭容器：有效期 12 个月。