



厚洹®
HOUHUAN

广州厚洹化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HH®2755W 水性分散剂

化学组成

HH®2755W 分散剂含高颜料亲和基团的共聚物水溶液（结构是环氧乙烷 E0、环氧丙烷 PO 嵌段共聚物）。

一般特性

HH®2755W 分散剂用于水性涂料的润湿分散剂，适用于含树脂和不含树脂的颜料浓缩浆，用于有机和无机颜料。

- 1、良好的着色力，较好的降粘效果
- 2、良好的色浆储存稳定性
- 3、良好的耐水性
- 4、无溶剂
- 5、不含乙氧基烷基酚

应用实例

- 颜料浓缩浆用于生产
- 汽车漆（腻子 and 底漆）
- 工业涂料
- 柔印和凹印油墨
- 喷墨墨水
- 木器和家具涂料

*. 对于以上用途的推荐添加量：无机颜料的 5.0-30.0%，有机颜料的 20-70%，碳黑的 40-120%。
推荐添加量为：0.5-2.0%。

技术参数

外观	透明液体
活性含量	50%
溶剂	水
PH 值	6

包装&存储

1*25KG。1*200kg；通风阴凉处存放保质期为 2 年（未开封），两年后检验合格可继续使用。