



## HH<sup>®</sup>2027 消光粉分散剂

### 产品简介

HH<sup>®</sup>2027 为聚氧乙烯-苯乙烯聚合物类分散剂。

### 产品特点

HH<sup>®</sup>2027 分散剂对无机颜填料分散研磨效率高，光泽好，耐水性优，起泡性低，添加量少，可获得粘度低的高浓度浆料。由于溶剂化链的增长，使得分散剂本身对水性体系各种树脂相容性更加好，对水漆体系稳定性更佳。分散有机颜料色浓度好。对流动差的缎光白复合颜料发挥优越的分散效果。

### 技术参数

外观	无色至淡黄色液体
固体含量 (%)	50%
P H 值	7~8
密度 g/cm <sup>3</sup>	1.1±0.05
分子量	5500
离子性	阴离子
溶解性	易溶于水

### 应用

可以用于氧化铁系列、氧化铝、氧化铈、二氧化钛等未列出的无机粉体系列物料，同时也可以专用于消光粉的分散。应用于涂料、油墨、工业漆等应用领域。

### 添加量（总配方量）

推荐添加按照配方量的 0.4%~3%。具体请做阶梯测试，以获得最佳用量。

### 包装&存储

1\*25/kg、1\*200kg/桶、1\*1000kg/桶；本品在 5℃~40℃ 以内储存，按照非危类产品运输，有效期为 2 年。