



厚洵®
HOHUAN

广州厚洵化学助剂有限公司
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

HD245 润湿剂

一、产品简介：

提供优异的底材润湿和流平，广泛应用于各类水性油漆、油墨涂料体系。具有良好的水溶性和平滑性，还能降低表面摩擦力，并且防止缩孔、橘皮等缺陷的产生。

二、技术指标：

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 外观: | 无色液体 |
| 2. 有效含量: | >99.8% |
| 3. 比重(25°C): | 1.025-1.049 |
| 4. 折光率(25°C): | 1.449-1.451 |
| 5. 粘度(25°C): | 10-100cP |
| 5. 浊点: | 50-60°C |
| 7. 溶解性: | 溶于水 |

三、突出优点：

1. 产品为聚醚改性有机硅，安全环保，对环境没有污染。
2. 具有较低的表面张力，突出的底材润湿和渗透性能。
3. 耐高温，相容性好，可用于丁腈手套涂层。
4. 用于水性和溶剂型体系，具有特强的防缩孔能力，特别适用于水性聚氨酯体系。
5. 与其他助剂相容性好，并且不影响重涂性。

四、适用范围：

水性工业漆，浸涂漆，地毯胶，粘胶剂，水性涂层，水性木器漆，水性聚氨酯，水性印花浆料，水性光油，水性丙烯酸，水性醇酸树脂等。

五、使用方法：添加量 0.1%-0.5%，与油墨油漆涂料混合均匀。

六、包装与储存：

25kg、50kg、200kg；密封包装，贮存于常温阴凉、干燥处，贮存期 16 个月。请仔细阅读：本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证，用前请先做小试。