



**厚洵**<sup>®</sup>  
HOHUAN

**广州厚洵化学助剂有限公司**  
Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HD40V 润湿剂

### 特性摘要:

HD40V 润湿剂乙氧基化合物，低动态张力，非离子型，相容性好，推荐用于水性油墨、水性涂料、水性胶黏剂行业。

### 产品特性:

HD40V 是双子星非离子表面活性剂，它具有优秀的亲水性、润湿、低泡等性能。具有优秀地降低水基体系表面张力性能，特别是降低动态表面张力。

### 典型应用:

HD40-V 为以下典型应用开发

1. 水基涂料、胶粘剂、油墨、光油；
2. 润湿/降低表面张力(动态静态)；
3. 对于表面缺陷要求比较严格涂膜，可以防止缩孔、针眼、鱼眼。

### 技术指标

外观：无色或米色透明液体

活性成分：100%

比重：0.985

PH 值（1%水溶液）：6~8

粘度（20 度）：小于 200cps

倾点（ASTM D97）：-55 华氏度

浊点：无

0.1%水中动态张力：34mN/m

0.1%水中静态张力：32mN/m

### 应用事项:

1. 建议添加量 0.1-1%
2. 使用过程需要高速搅拌 30 分钟
- 3、可以直接研磨添加

### 包装&储存有效期:

200Kg/桶;1000Kg/桶；5 年，储存于 5-35° C 的阴凉干燥环境。

24 小时电话: 135-7011-0115 (王先生)

Tel: 020-82020897

Url: [www.gzhouhuan.com\(水性分散剂.com\)](http://www.gzhouhuan.com(水性分散剂.com))

工厂地址: 广州市增城区仙村镇蓝山村

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房